

Ręczne pompy hydrauliczne - seria STANDARD

- Pompy jedno- i dwustopniowe dające optymalną prędkość wysuwu tłoczysek.
- Wytrzymałe zbiorniki z metalu
- W każdym modelu wmontowany zawór przelewowy bezpieczeństwa.
- Możliwość pracy pompy w każdej pozycji.



model	pojemność zbiornika dm ³	ciśnienie max I stopień / II stopień bar	wydajność cm ³ /ruch (1. stopień)	wydajność cm ³ /ruch (2. stopień)	typ zasilanego cyindra	masa kg
P-1MG	1,25	700	-	2,5	jednostronnego działania	6,7
P-2MG	2,00	700	-	2,5	jednostronnego działania	12,0
P-3MG	3,00	20 / 700	19	2,5	jednostronnego działania	14,0
P-6MG	6,00	20 / 700	19	2,5	jednostronnego działania	20,0
P-12MG	12,00	20 / 700	19	2,5	jednostronnego działania	25,0
PD-3MG	3,00	20 / 700	19	2,5	dwustronnego działania	17,0
PD-6MG	6,00	20 / 700	19	2,5	dwustronnego działania	23,0

Pompy wysokociśnieniowe 1500bar

P-1APMG	1,25	1500	-	1	jednostronnego działania	7,2
P-3APMG	3,00	1500	18	1,15	jednostronnego działania	14,0